

RINGO ZARGEN UND TRENNWANDSYSTEME

„Beachte immer, dass nichts bleibt, wie es ist...“ (Marc Aurel) Das gilt insbesondere, wenn es um Anforderungen an Räumlichkeiten für Büros, Praxen oder Hotels geht. Auch wenn die Planung des Grundrisses noch so gründlich erfolgt – man kann nicht alle Eventualitäten der nächsten Jahre im Blick haben. Das Herausreißen oder Umsetzen von Wänden ist meist mit viel Aufwand und Schmutz verbunden. Um hierbei Abhilfe zu schaffen, hat ringo® als Türenspezialist sein Sortiment um Trennwandsysteme erweitert, welche einzigartige Vorteile bieten.



Zargen - Ausführungsvarianten

- › R2 63 mm
- › EE 63 mm
- › R2 75 mm
- › PR 75 mm
- › ZR 75 mm
- › ER 95 mm
- › R2 95 mm (ringolit Glattweiß)
- › R2 60 mm (16) mm = Objektgeschäft, Bekleidungsbreite 60 mm, Ummbug 16mm + Möglichkeit des Einsatzes unterschiedlicher Bekleidungsprofileisten

ZU DEN INFOVIDEOS



VORTEILE

- › Absolute Maßgenauigkeit – Futter und Bekleidung im „U“ geschnitten.
- › Dichtung mit 14 mm Hohlkammerprofil und einer Dichtungslippe zur Schnittkantenabdeckung. Die breite Auflagefläche minimiert den Lichteinfall, die Bohrungen für das Band werden abgedeckt.
- › Hochwertige Bandaufnahmen mit Tragkraft im Standardbereich von 60 kg.
- › Stabiles Schließblech mit 3 Sicherungslaschen, 6-Fach verschraubt.
- › Zargenumbug 21 mm für einen perfekten Übergang zur Fußleiste. Dadurch mehr Material an Bekleidung und Futterbrett.

- › Vor dem Verpacken, Reinigung der Zarge.
- › Stabile Verpackung und Kunststoffkappen als Transportschutz.
- › Tägliche Qualitätsprüfung an Hand einer Zargenmontage und Messung der Werte.
- › Zeitgewinn bei der Montage. Fixierung mit Excentern, Montage mit Lamellos und Stahl-Spannklammern.
- › Möglichkeit einer schnellen Umrüstung für die Aufnahme von schweren Türen bis SSK 3, Prüklima c mit Hilfe des WE-Sets. Ergebnis; ein geprüftes WE-Element.
- › Hergestellt in Deutschland.

Das **Trennwandsystem Typ 6 HBR** mit seinen Rahmentüren ist ein flexibles nichttragendes Wandsystem, entwickelt für Feuer- und Rauchschutzausschlüsse in höchster Qualität und Oberflächengüte in massivem Holz. Es bewährt sich seit Jahren im Objekteinsatz als Raumabschluss in Treppenhäusern und Brandabschnitten.

NOCH MEHR ZUM THEMA
TÜREN FINDEN SIE HIER!

Das **Trennwandsystem Modular-VPS** basiert auf der Faltstocktechnologie und damit auf einem homogenisierten Holzwerkstoff, der sich mit allen gängigen Oberflächen belegen lässt. Diese Technologie wird schon seit vielen Jahren mit unseren technischen Türenelementen als Faltstockrahmen eingesetzt.



EINFACH EINSCANNEN
ODER KLICKEN!

Ahmerkamp Vechta
Tel. (04441)950-0
Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha
Tel. (034298) 790-0
Fax (034298) 790-50

Ahmerkamp Everswinkel
Tel. (02582)6633-0
Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen
Tel. (0511)898388-0
Fax (0511)898388-50